

FA200 仕様諸元 (冷温水) 200L / 日タイプ



項目	仕様諸元	備考
電源・最大消費電力	三相交流 AC200V 50/60Hz 約 5.5kW	製水+加温+冷却すべてが稼働時
定格生成水量	210リットル/日 (50Hz) / 230リットル/日 (60Hz)	気温 27℃ 相対湿度 60%
ファン種類	シロッコファン	
吸込み風量	53m ³ /分 (50Hz) / 54m ³ /分 (60Hz)	
運転音	58 dBA (50Hz) / 60dBA(60Hz)	
貯留水タンク容量	約 50 リットル	メイン30リットル+サブ20リットル
供給水(浄水)タンク容量	最大 冷水：約10リットル 熱湯：約8リットル	熱湯は常温に変更可能
供給水水温	冷水：約 5～10℃ 熱湯：約 80～95℃	熱湯は再沸騰可能
供給水吐出速度	約 30ml/秒	バルブにより手動調整可能
本体質量	約 270 kg (生成水最大収容時 約 350 kg)	化粧パネルを除く
本体寸法	W1450×D520×H1740mm	化粧パネルを除く
供給水水質	飲用に適合 (ただし、吸込み空気が通常環境時)	屋根部突き出しは除く塩分ろ過および塩素滴下はオプション

※本装置を使用するためにかかる電気料金について

・1日 冷水20リットル+熱湯5リットル使用の場合、気温27℃ 湿度60%の環境で、約230円の電気料金がかかります。
同様の使用水量で、30℃ 80%では約160円、20℃ 40%では約1,900円の電気料金がかかります。

・気温27℃ 湿度60%の環境で230リットル(最大日量)を冷水で使用した場合は、約2,000円の電気料金がかかります。

※電気料金単価は、三相交流 AC200V 中部電力管内 低圧電力(夏季料金 17.04円/kWh)で算出しています。